


## AXPK-PLUS 5G35

1kV požeminis kabelis su aliuminio laidininkais



### APRAŠYMAS

Behalogenis galios kabelis aliuminio laidininku. Stacionariam montavimui lauke ir viduje, puikiai tinka klojimui "plūgo" metodu. Tinka naudojimui kabelių kanaluose ir įvadinėms jungtims.

### STANDARTAS

HD 603-5D  
EN 60228  
IEC 60502-1  
EN 50575:2014/A1:2016  
HD 308 S2  
EN 60332-1-2

Laidininko medžiaga	Aliuminis
Laidininko paviršius	Neizoliuotas
Laidininko izoliacinė medžiaga	XLPE
Gyslų identifikavimas (pagal HD 308 S2)	Taip
Išorinio apvalkalo medžiaga	Behalogenis polimeras
Maks. laidininko temperatūra [°C]	90
Atsparus UV spinduliams	Taip
Leidžiama kabelio išorinė temperatūra montuojant/tvarkant (min.) [°C]	-20
Reakcijos į gaisrą klasė (pagal EN 13501-6)	Eca
Ugniai atsparus	Pagal EN 60332-1-2

## PREKĖS SAVYBĖS

Laidininko kategorija	2 klasė = suvytas
Laidininko forma	Apvalus
Nominalus skerspjūvio laidininkas [mm <sup>2</sup> ]	35
Gyslų skaičius	5
Su apsauginiu laidininku	Taip
Išorinio apvalkalo spalva	Juodas
Apyt. išorinis diametras [mm]	28
Laidininko varža esant 20° C [Ohm/km]	0,868
Apkrovos srovė ore [A]	125
Apkrovos srovė dirvožemyje [A]	125
Svoris [kg/km]	755
Min. leistinas lenkimo spindulys montuojant [mm]	330
DOP numeris	

Apkrovos srovė ore, montavimo būdas E, temperatūra 25°C

Apkrovos srovė dirvožemyje, montavimo būdas D2 (tiesiogiai žemėje). Žemės temperatūra 15°C, šiluminė varža 1,0 K·m/W

Prekės pavadinimas	EAN-kodas (GTIN)	Pakuotės tipas	Standartinis pakuotės kiekis
AXPK-PLUS 5G35, 1kV	4741532120274	Būgnas	1 000