

## XPK-HF C-PRo 3G1.5

1kV be halogenų maitinimo kabelis su variniais laidininkais



### APRAŠYMAS

Halogenų neturintis ir antipirenas maitinimo kabelis į vietas, kur keliami aukštesni saugos reikalavimai. Dūmų susidarymas gaisro metu yra mažas, skaidrus (palengvinti evakuacija) ir nekenkia elektrinei įrangai. Lauko montavimo kabelis turi būti apsaugotas nuo mechaninio įtempio ir vandens panardinimo.

### STANDARTAS

EN 60228  
LST 1703-5G

Elektrinėse naudojami 0,6/1 kV ir 1,9/3,3 kV įtampos specialaus degumo galios kabeliai

EN 50575:2014/A1:2016  
HD 308 S2  
EN 60332-1-2  
EN 60332-3  
IEC 60754  
IEC 61034

Laidininko medžiaga	Varinis
Laidininko paviršius	Neizoliuotas
Laidininko izoliacinė medžiaga	XLPE
Gyslų identifikavimas (pagal HD 308 S2)	Taip
Išorinio apvalkalo medžiaga	Behalogenis polimeras
Nurodytoji įtampa U0/U (Um)	0.6/1 (1.2) kV
Maks. laidininko temperatūra [°C]	90
Atsparus UV spinduliams	Taip
Leidžiama kabelio išorinė temperatūra montuojant/tvarkant (min.) [°C]	-15
Reakcijos į gaisrą klasė (pagal EN 13501-6)	Cca
Dūmų išskyrimo klasė (pagal EN 13501-6)	s1
Lašėjimo laikymas (pagal EN 13501-6)	d1
Rūgštingumo Euro klasė (pagal EN 13501-6)	a1
Ugniai atsparus	Pagal EN 60332-1-2
Be halogeno (pagal IEC 60754-2)	Taip
Mažas dūmingumas (pagal IEC 61034-2)	Taip

## PREKĖS SAVYBĖS

Laidininko kategorija	1 klasė = kietas
Laidininko forma	Apvalus
Nominalus skerspjūvio laidininkas [mm <sup>2</sup> ]	1,5
Gyslų skaičius	3
Su apsauginiu laidininku	Taip
Išorinio apvalkalo spalva	Juodas
Apyt. išorinis diametras [mm]	10
Apkrovos srovė [A]	19
Laidininko varža esant 20° C [Ohm/km]	12,1
Apkrovos srovė ore [A]	27
Svoris [kg/km]	140
Min. leistinas lenkimo spindulys montuojant [mm]	120
DOP numeris	1015210

Apkrovos srovė ore, montavimo būdas E, temperatūra 25°C  
Dabartinė apkrova, montavimo būdas A1 (pvz., Izoliuotos sienos viduje), oras 25 ° C

Prekės pavadinimas	EAN-kodas (GTIN)	Pakuotės tipas	Standartinis pakuotės kiekis
XPK-HF C Pro 3G1,5 1kV R100/4800	4741532123008	Ritė	100
XPK-HF C Pro 3G1,5 1kV T500	4741532123015	Būgnas	500