

Akumuliatorinis diskinis metalo pjūklas

DCS552Z

18V • 136 mm • 3 600 min⁻¹



18V

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Li-ion akumuliatorius 18V	-
Nominali baterijos įtampa	18 v
Įtampa LXT	✓
Akumuliatoriaus apsaugos sistema	✓
Greitis be apkrovos	3600 min ⁻¹
Maks. pjovimo gylis 90°	50,5 mm
Ašmenys	136 x 20 mm
Elektroninis stabdys	✓
Raktas	✓
Garso galios lygis (L _{WA})	113 dB(A)
Garso slėgio lygis (L _{pA})	102 dB(A)
Triukšmo nepastovumas (K veiksnys)	3 dB(A)
Vibracijos lygis (3 ašys)	≤ 2,5 m/sec ²
Vibracijos nepastovumas (K veiksnys)	1,5 m/sec ²
Svoris su akumuliatoriumi (EPTA-procedūra 01/2003)	2,4 - 2,7 kg
Produkto išmatavimai (I x P x A)	348 x 196 x 203 mm

EAN 0088381865647

Nuoroda į produkto puslapį - www.makita.lt



PRIVALUMAI VARTOTOJUI

- Skirtas elektros, ventiliacijos ir stogo skardinimo darbams.
- Greitas metalo pjovimas be kibirkščių.
- Darbinis šviesos diodas.
- Įrankis dirba su visais 18V Li-ion akumuliatoriais išskyrus 1.3Ah



SUSIJĘ PRODUKTAI (Rekomenduojama kaina įsk.PVM)

■ PRIEDAI KOMPLEKTACIJOJE

B-10615

T.C.T. pjūklas SPECIALIZED



■ GALIMI PRIEDAI

164095-8

Šoninis ribotuvas 5604R-5704R



837628-9

MAKPAC lagamino nr.3 įdėklas



B-10615

T.C.T. pjūklas SPECIALIZED



B-69266

T.C.T. pjūklas EFFICUT METAL



B-69272

T.C.T. pjūklas EFFICUT METAL



■ KITA

Vartotojo vadovas

PDF

