

Akumuliatorinis oblius

DKP180Z

18V • 82 mm

Patogi rankena.

Patogi rankena. Patvarus lengvo lydinio pagrindas.
Precizinis gylio reguliavimas.



18V

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Nominali baterijos įtampa	18 v
Li-ion akumuliatorius 18V	-
Įtampa LXT	✓
Akumuliatoriaus apsaugos sistema	✓
Greitis be apkrovos	14 000 min ⁻¹
Oblavimo plotas	82 mm
Maks. drožlės storis	0 - 2,0 mm
Maks. obliavimo gylis	9 mm
Raktas	✓
Šoninis ribotuvas	✓
Garso galios lygis (L _{WA})	95 dB(A)
Garso slėgio lygis (L _{pA})	84 dB(A)
Triukšmo nepastovumas (K veiksnys)	3 dB(A)
Vibracijos lygis (3 ašys)	4,5 m/sec ²
Vibracijos nepastovumas (K veiksnys)	1,5 m/sec ²
Svoris su akumuliatoriumi (EPTA-procedūra 01/2003)	3,2 - 3,5 kg
Produkto išmatavimai (I x P x A)	333 x 157 x 160

EAN 0088381662635

Nuoroda į produkto puslapį - www.makita.lt



PRIVALUMAI VARTOTOJUI

- Precizinis gylio reguliavimas.
- Peilių apsauga, budėjimo režime.
- Ergonomiška gumuota rankena.
- Įrankyje ir baterijose esanti apsaugos sistema užtikrina, kad įrankis atsijungtų automatiškai nukritus įkrovos lygiui iki minimumo. Taip tausojama baterija ir prailginamas jos tarnavimo laikas.
- Įrankis dirba su visais 18V Li-ion akumuliatoriais išskyrus 1.3Ah



SUSIJĘ PRODUKTAI (Rekomenduojama kaina įsk.PVM)

■ PRIEDAI KOMPLEKTACIJOJE

123062-2

Kalibravimo plokštė 1902 1923H



195055-9

Šoninis ribotuvas KP0800, 1923B



451329-1

Nusiurbimo priedas KP0800, DKP180



782209-3

Raktas 9 (1902 1923B/H 1100 1911B)



D-07945

Oblavimo peilių pora 82MM HM 1902



■ GALIMI PRIEDAI

122793-0

Dulkių maišas KP0810CK



123062-2

Kalibravimo plokštė 1902 1923H



195055-9

Šoninis ribotuvas KP0800, 1923B



451329-1

Nusiurbimo priedas KP0800, DKP180



782209-3

Raktas 9 (1902 1923B/H 1100 1911B)



821551-8

Makpac lagaminas nr.3



837808-7

MAKPAC lagamino nr.3 įdėklas



D-07945

Oblavimo peilių pora 82MM HM 1902



D-07967

Oblavimo peilių pora 82MM HM 1902



D-16346

Oblavimo peilių pora 82MM HSS



■ KITA

Vartotojo vadovas

