

# Technisches Datenblatt

Seite: 1/1

## PSK Steckklemmen bunt

- Schraubenlose Klemmstellen
- Werkstoff: Kunststoff
- Werkstoff der stromführenden Teile / Oberflächenschutz: Messing verzinkt / Stahlfeder
- Leiterart: eindrätig
- Gehäuse: Transparent
- Abisolierlänge: 11 mm
- Umgebungstemperatur max.: 60 °C
- Mit Prüfschlitz
- Selbstverlöschend nach UL 94V-2
- Querschnitt: 0,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>
- Nennspannung: 450 V
- Nennstrom: 24 A
- Geeignet für eindrätige Kupferleiter




PSK 225W




PSK 325O



PSK 425R



PSK 525GE



PSK 825GR

halogenfrei
Chlor
Fluor
Brom

### Informationen

Art.-Nr.	Typ	VE	Klemmstellen	Farbe
05103948	PSK 225W	100 / 10.000	2	weiß
05103949	PSK 325O	100 / 6.000	3	orange
05103950	PSK 425R	100 / 6.000	4	rot
05103951	PSK 525GE	100 / 6.000	5	gelb
05103952	PSK 825GR	50 / 3.000	8	grau